

**iggual**

# Pantalla interactiva 4K ORCHID 65"

IGG318805



IGG318805



MADE IN CHINA  
Importado por: Interline S.L. C/IDM Pisos 1-6811D  
Alfaro (La Rioja), Valencia (Spain)



[www.iggual.com](http://www.iggual.com)

## SERIE ORCHID 65"

¿Sabes todo lo que puede hacer una pantalla interactiva? Nuestras pantallas interactivas con Android integrado te permitirán usar, reproducir, interactuar... con cualquier archivo como si de un PC se tratase.

### CONEXIONES / PROPIEDADES

Su diseño estético y funcional es perfecto para la exposición de cualquier elemento multimedia. Ideal para colegio, universidades, oficinas, salas de reuniones...



Procesador **8 núcleos**  
A55 1.2 GHz



Permite **transferencia inalámbrica** de datos



Función de bloqueo infantil



Experiencia de escritura con tacto bolígrafo/papel



Panel **antirreflejos**



Android **20 puntos**



Ethernet **1000 Mbps**



Soporta WiFi 6  
Doble banda 2,4 - 5 GHz

**8K**

Descodifica archivos y vídeos 8K



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Display)

Tamaño	65"
Tipo	DLED
Relación de aspecto	16:9
Medidas pantalla	1428x803 mm
Resolución	3840X2160 (4K)
Colores	10bit/1.07 Billones
Frecuencia	60Hz
Brillo	>400cd/m <sup>2</sup>

Contraste  
Tiempo de respuesta  
Ángulo de visión  
Protección  
Métodos de escritura

4000:1  
6ms  
178° (H) / 178° (V)  
Cristal templado de alta resistencia (4 mm espesor)  
Dedos, lápiz para pantalla u objetos con más de 5mm de diámetro

Tecnología	IR
Puntos táctiles	20
Precisión táctil	1 mm
Borrado con palma	Sí
Puertos de comunicación	USB-B
Tiempo de respuesta	< 6 ms
Resolución táctil	32768 x 32768 px
Velocidad de transferencia	12 Mb/s

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Sistema)

CPU..... 8 núcleos A55, 1.2GHz  
Versión..... Android 14  
RAM..... 4GB  
ROM..... 32GB

Sistema operativo  
Android

Temperatura de trabajo  
0°C - 40°C

## MEDIDAS



1486 mm

901 mm

VESA

VESA  
500x400

KG

Peso  
37,7 kg

mm

Profundidad  
89 mm

KG

Peso Bruto  
46,5 kg

mm

Tamaño Packaging  
1600x205x1001 mm

## ALIMENTACIÓN

Consumo  $\leq 190W$   
Modo espera (standby)  $\leq 1W$   
Tensión de entrada AC100-240V 50/60Hz  
Altavoces 2 x 15W



## CONECTIVIDAD

### Tomas traseras

HDMI (in)x 2, HDMI (out)x 1, USB-A 2.0 x 1, USB-A 3.0 x 1, AV x 1, RJ45 x 2, RS232 x 1, USB-B (Touch) x 1, Mini jack (audio) x 1, SPDIF x 1, VGA audio x 1, VGA vídeo x 1, YPbPr x 1, Mini jack (mic) x 1, Tarjeta TF x 1

### Conexiones inalámbricas

WiFi 6: Banda dual IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz - 5 GHz  
(2 conectores WLAN RP-SMA traseros + 2 antenas)  
Bluetooth 5.0

### Tomas frontales

HDMI (in)x 1, USB-B (Touch) x 1  
USB-A 3.0 x 3, Tipo-C

## ACCESORIOS

Cable de alimentación x1  
Mando control remoto x1  
Cable HDMI - HDMI (M) x1  
Cable USB-A / USB-B x1  
Lápices imantados x2

